

МОТОРНОЕ МАСЛО

JETOUR MOTOR OIL 5W-40



МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- API SN/CF
- ACEA A3/B4

СПЕЦИФИКАЦИИ

- MB 229.5/229.3/
229.1/226.5
- BMW LongLife-01
- VW 502.00 / 505.00
- Renault RN0700 / 0710
- Porsche A40
- PSA B71 2296

Применение

Моторное масло **JETOUR MOTOR OIL 5W-40** разработано для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей в соответствии со строгими требованиями автопроизводителей.

JETOUR MOTOR OIL 5W-40 подходит для современных двигателей автомобилей, не оснащенных сажевым фильтром.

Преимущества

- Защита двигателя. Благодаря отличным противоизносным свойствам, обеспечивает достижение максимального срока службы двигателя, защищая наиболее чувствительные его элементы от износа.
- Стойкость к окислению. Моторное масло **JETOUR MOTOR OIL 5W-40** обладает исключительными антиокислительными свойствами, что позволяет значительно увеличить интервалы замены масла.
- Широкий температурный диапазон применения. Высокие вязкостные характеристики обеспечивают легкий холодный пуск двигателя и стабильную работу при высоких температурах.

Характеристики*

Показатель	Метод	Значение
Класс вязкости	—	5W-40
Кинематическая вязкость при 40°C (мм ² /с)	ASTM D445	89,42
Кинематическая вязкость при 100°C (мм ² /с)	ASTM D445	14,38
Индекс вязкости	ASTM D2270	167
Температура застывания (°C)	ASTM D97	-39
Температура вспышки (°C)	ASTM D92	226

* Представленные характеристики могут незначительно отличаться от товарных образцов. Не является производственной спецификацией.

Рекомендации по хранению

Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля перед использованием смазочного материала. Подбор смазочного материала должен происходить в строгом соответствии с рекомендациями автопроизводителя.

Продукт следует хранить в помещении при температурах от 5°C до 45°C в закрытой упаковке вдали от прямых солнечных лучей. Бочки рекомендуются хранить горизонтально, во избежание попадания влаги и истирания этикетки продукта.

Здоровье и безопасность

Основываясь на имеющейся у нас токсикологической информации, данный продукт не обладает выраженными токсичными свойствами. Однако мы рекомендуем использовать СИЗ при работе с данным смазочным материалом. Более подробную информацию о безопасности продукта вы можете получить из паспорта безопасности. Вы можете запросить паспорт безопасности у торгового представителя компании.

Данный продукт может использоваться только по назначению.



ООО «ТОП ЛУБРИКАНТС»

Jetour Motor Oil 5W-40
October 23

Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления.